

# ADAPTATEUR D'ANGLE BLITZ

Layher® 

Plus de possibilités. Le système d'échafaudage.

## Solution d'angle pratique pour cadres Blitz

En réalisant des solutions d'angle Blitz, les socles réglables sous les cadres se gênent. Grâce à l'adaptateur d'angle Blitz, les 2 pieds du cadre (éventuellement sous un angle) reposent sur un même socle réglable.

La taille de l'adaptateur d'angle est telle que les cadres peuvent être assemblés aux niveaux supérieurs.

L'adaptateur d'angle 74 correspond au collier orientable ou parallèle.

L'adaptateur d'angle 115 correspond au collier de raccord, application-U.

## VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL :

- Les cadres sont assemblés proprement.
- 2 pieds du cadre reposent sur 1 socle réglable, sans que les socles réglables se gênent.
- Les cadres sont exactement à la même hauteur sur le socle réglable.
- Les niveaux supérieurs de l'échafaudage peuvent être facilement assemblés.
- Les planchers d'angle jusqu'à 30° peuvent être comblés à l'aide d'un plancher d'angle d'étanchéité.



|                 |   |         |        |
|-----------------|---|---------|--------|
| <b>1704/074</b> | L'adaptateur d'angle 74                       | 0.074 m | 1.3 kg |
| <b>0731/797</b> | L'adaptateur d'angle 115                      | 0.115 m | 1.4 kg |
| <b>4702/022</b> | Collier orientable EN74-1 SW B C3 M           |         | 1.3 kg |
| <b>4778/022</b> | Collier orientable, gros fil EN74-1 SW B C3 M |         | 1.5 kg |
| <b>0700/173</b> | Collier parallèle                             |         | 1.3 kg |
| <b>1752/022</b> | Coullier de connexion Blitz                   |         | 2.0 kg |
| <b>3868/000</b> | U-plancher coin 30°                           | 0.73 m  | 8.2 kg |

DOC0291